



MONOS[®] Domschachtabdeckung

Speziell entwickelt und patentiert für Tankstellen und Industrie zur Sicherheit und für eine einfache Bedienung

Die Vorteile im Überblick

- Hochbelastbar nach DIN EN 124
- Feuerverzinkter, korrosionsfester Korpus
- Selbstschließend durch Fußdruck
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfederhilfe
- Wasserdicht durch Doppeldichtsystem
- Spezialdämmung und Isolierung
- Mit oder ohne Betonrahmen der Güte C 30/37 lieferbar
- In den Varianten 150 kN Prüflast - Klasse B und 400 kN Prüflast - Klasse D
- Auch als Doppelschachtabdeckung mit Betonrahmen lieferbar



Dauerhaft dicht

Wasser, Schnee, Schmutz, Kraftstoffe oder Geruch bleiben außen vor. Unser spezielles Doppeldichtsystem, bestehend aus Dichtelementen und konstantem Schließdruck, gewährleisten eine dauerhafte Abschottung. Der zur Fahrbahn leicht abfallende Betonrahmen mit Ablaufrippen vermindert zusätzlich das Eindringen von Wasser oder Brennstoffen.



Selbstschließend

Die MONOS® Spezialmechanik schließt durch Fußdruck hermetisch den Schachtdeckel. Nur zum Öffnen wird ein Hebeschlüssel benötigt.

Langlebig und wartungsarm

MONOS® Domschachtabdeckungen sind für höchste Beanspruchungen konzipiert. Die massive Bauweise erlaubt je nach Modell eine **Belastung bis zu 400 kN**. Lenk- oder Bremsmanöver über der Schachtabdeckung werden sicher und geräuscharm abgefangen.

Leichte und sichere Bedienung

Eine integrierte Gasdruckfeder unterstützt das Öffnen, Arretieren und Schließen des Deckels. Beim Betanken kann die Platte lastfrei auf den Schläuchen ruhen. Der Einstiegsbereich mit 800x800 bietet viel Bewegungsfreiheit bei Tankwartungsarbeiten.



Schwitzwasserhemmend

Durch eine geschlossene Hohlkammer als isolierender Temperaturpuffer wird die Bildung von Kondenswasser wesentlich reduziert.

Für eine **hohe Langlebigkeit** sorgen der feuerverzinkte Korpus und die robuste innenliegende Mechanik. Auch ein Austauschen des Deckels ist problemlos möglich.

Wir liefern Ihnen die MONOS® Domschachtabdeckung in Verbindung mit dem Tank frachtfrei!

altmayerBTD GmbH & Co. KG

Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen/Germany
Tel.: +49 (0) 71 57 5 62-0 • Fax: +49 (0) 71 57 6 10 00
info@altmayerbtd.de • www.altmayerbtd.de